



矢視 A

25	リサイクルシール	1	消火器Aグループ
24	銘板	1	国家検定合格証付き
23	949005 封印	1	キャップ (整備用)
22	135100 封印	1	安全栓 (整備用)
21	135297 ソウサマーク	1	
20	135851 ホースクリップ	1	白色
19	137599 ノズルキャップ	1	
18	011373 Oリング	1	P10
17	ノズル	1	クリーム色
16	139488 ホースマトメ	1	ノズル付き
15	139261 圧力計カバー	1	黒色
14	圧力計	1	鑑圧第11~1号
13	139486 サイホンマトメ	1	
12	ストッパー	1	
11	135648 安全栓	1	黄色、シンボウ:SUS304
10	リベット	2	
9	レバー (シタ)	1	黒色塗装
8	レバー (ウエ)	1	黒色塗装
7	038283 キャップパッキン	1	
6	キャップ	1	
5	139257 パルプスプリング	1	
4	026968 Oリング	1	S4
3	139256 パルプステム	1	合成ゴム焼付
2	パルプ本体	1	
1	本体容器	1	内面:黒色、外面:赤色塗装



再生消火薬剤を40%以上使用
回収およびリサイクルシステムを持つ

エコマーク認定番号
第10127005号

仕様	消火能力単位	放射時間	放射距離	耐圧試験圧力値	使用温度範囲	総質量	薬剤質量	充てん消火薬剤	充てんガス	放射機構	型式番号	消第24~15号	製品名称	製品番号	製造者
A-5、B-12、C	約18秒 (20℃)	3~7m (20℃)	2.00MPa	-30~+40℃	9.75kg	6.0kg	薬第17~1号	Heガス+N ₂ ガス (28g)	開閉バルブ式	型式番号	消第24~15号	製品名称	AHA-20P	361258	藤田