



おまわりやさい

 再生消火薬剤を40%以上使用
 回収およびリサイクルシステムを持つ
 エコマーク認定番号
 第10127004号

22	銘板	ポリエステル	1	
21	ノズルキャップ	EPDM	1	
20	ノズル	FRPP	1	
19	ホース	合成ゴム	1	290mm
18	粉上り防止封板	ポリエステルフィルム	1	
17	サイホン	A6063TD	1	
16	ゴムチューブ	EPDM	1	
15	ガス導入管	A6063TD	1	
14	加圧用ガス容器	SPCEN	1	CO ₂ 呼ビB38
13	表示マーク	ポリエステル	1	
12	封マーク	HIスチロール	1	
11	ストッパ	POM	1	
10	封印	ポリエステルフィルム	1	安全栓
9	封印	ポリエステルフィルム	1	キャップ
8	安全栓	HIスチロール	1	シンボウ SUS304
7	レバー (シタ)	SPCC	1	黒色塗装
6	レバー (ウエ)	SPCC	1	黒色塗装
5	カッター	SUS304	1	
4	キャップパッキン	NBR	1	
3	キャップ	ADC12	1	
2	カッター本体	ADC12	1	
1	容器本体	SPCC	1	内面黒色、外面赤色塗装
No	部品名称	材質	個数	備考
日付	2011.01.21	尺度	乱尺	三角法
型式	粉末 (ABC) 3.0kg (CO ₂ 加圧式、鉄製)			承認製図
型式番号	消第23~132号			
品名	AHA-10M			

仕様	消火能力単位	放射時間	放射距離	耐圧試験圧力値	使用温度範囲	総質量	薬剤質量	加圧用ガス質量	放射機構	型式番号	品名	製造者
	A-3, B-7, C	約17秒 (+20℃)	3~6m (+20℃)	2.10MPa	-20~+40℃	5.0kg	3.0kg	38g	開放式	消第23~132号	AHA-10M	藤田