




 再生消火薬剤を20%以上使用
 回収およびリサイクルシステムを持つ
 エコマーク認定番号
 第10127004号

23	リサイクルシール	ポリエステル	1	
22	銘板	ポリエステル	1	
21	ノズルキャップ	EPT	1	
20	ノズル	FRPP	1	
19	ホース	合成ゴム	1	330mm
18	粉上り防止封板	ポリエステルフィルム	1	
17	サイホン	A1100TD	1	
16	ゴムチューブ	EPT	1	
15	ガス導入管	A1100TD	1	
14	加圧用ガス容器	SPCEN	1	N ₂ 呼称N ₂ C17.7
13	表示マーク	ポリエステル	1	
12	封マーク	HIスチロール	1	
11	ストッパ	POM	1	
10	安全栓封印	ポリエステルフィルム	1	
9	キャップ封印	ポリエステルフィルム	1	
8	安全栓	SUS304	1	
7	レバー (シタ)	SPCC	1	黒色塗装
6	レバー (ウエ)	SPCC	1	黒色塗装
5	カッター	SUS304	1	
4	キャップパッキン	NBR	1	
3	キャップ	ADC12	1	
2	カッター本体	ADC12	1	
1	容器本体	SPCE	1	内面黒色, 外面赤色塗装
No	部品名称	材質	個数	備考

仕様	消火能力単位	放射時間	放射距離	耐圧試験圧力値	使用温度範囲	総質量	薬剤質量	加圧用ガス質量	放射機構	型式番号	品名	製造
	A-3, B-7, C	約13秒 (+20℃)	3~6m (+20℃)	1.10MPa	-20~+40℃	5.8kg	3.0kg	17.7g	開放式	消第23~133号	AHA-10ND	藤田