



25	リサイクルシール	ポリエステル	1	消火器Aグループ
24	銘板	ポリエステル	1	国家検定合格証付き
23	封印	ポリエステル	1	キャップ
22	封印	ポリエステル	1	安全栓
21	ソウサマーク	ポリエステル	1	
20	ホースクリップ	PP	1	白色
19	ノズルキャップ	EPT	1	
18	Oリング	NBR	1	P10
17	ノズル	FRPP	1	クリーム色
16	ホースマトメ	合成ゴム	1	
15	圧力計カバー	PP	1	黒色
14	圧力計	SUS	1	鑑定第11~1号
13	サイホンマトメ	アルミ合金	1	
12	ストッパー	POM	1	
11	安全栓	HIスチロール	1	黄色:シンボクSUS304
10	リベット	C2700W	2	
9	レバー (シタ)	SPCC	1	黒色塗装
8	レバー (ウエ)	SPCC	1	黒色塗装
7	キャップパッキン	NBR	1	
6	キャップ	ADC12	1	
5	バルブスプリング	SUS304	1	
4	Oリング	NBR	1	S4
3	バルブシステム	C3604BD	1	合成ゴム焼付
2	バルブ本体	C3771BD	1	
1	容器本体	SPCC	1	内面:黒色 外面:赤色塗装
No	部品名称	材質	個数	備考


 再生消火薬剤を40%以上使用
 回収およびリサイクルシステムを持つ
 エコマーク認定番号
 第10127005号

仕様	消火能力単位	放射時間	放射距離	耐圧試験圧力値	使用温度範囲	総質量	薬剤質量	充てんガス	放射機構	製品番号	日付	2013.06.28	尺度	乱尺	三角法
	A-3, B-7, C	約14秒 (+20℃)	3~6m (+20℃)	2.00MPa	-30~+40℃	4.95kg	3.0kg	Heガス+N ₂ ガス (10g)	閉開バルブ式	361186	型式	粉末(ABC) 3.0kg (蓄圧式、鉄製)	承認製図		
											型式番号	消第23~304号	製品名称	AHA-10P	藤田