



26	リサイクルシール	ポリエステル	1	
25	銘板	ポリエステル	1	
24	銘板	ポリエステル	1	
23	ホースクリップ	PP	1	
22	ノズルキャップ	EPT	1	
21	ホース接続パッキン	NBR	1	
20	ノズル	FRPP	1	
19	ホース	合成ゴム	1	290mm
18	圧力計カバー	PP	1	
17	圧力計	SUS	1	鑑圧第11~1号
16	サイホン	A6063TD	1	
15	ストッパー	POM	1	
14	封印	ポリエステル	1	安全栓
13	封印	ポリエステル	1	キャップ
12	安全栓	HIスチロール	1	シンボクSUS304
11	リベット	C2700W	1	
10	レバー (シタ)	SUS304	1	
9	レバー (ウエ)	SUS304	1	
8	キャップパッキン	NBR	1	
7	キャップ	ADC12	1	M50×1.5
6	サイホンツギテ	ADC12	1	
5	バルブスプリング	SUS304	1	
4	Oリング	NBR	1	
3	バルブステム	C3604BD	1	先端合成ゴム (NBR) 兼付
2	バルブ本体	C3771BD	1	
1	容器本体	SUS304	1	外面:ヘアライン仕上げ
No	部品番号	材質	個数	備考



エコマーク認定番号
第10127005号

仕様	消火能力単位	放射時間	放射距離	耐圧試験圧力値	使用温度範囲	総質量	薬剤質量	充てんガス	放射機構	型式番号	消第23~305号	品名	消第23~305号 AHA-10PSUS	藤田
	A-3, B-7, C	約14秒 (+20℃)	3~6m (+20℃)	1.60MPa	-30~+40℃	4.95kg	3.0kg	ヘキサガス (50%) + 窒素ガス (50%) : 10g	開閉バルブ式					