



矢視 A

25	リサイクルシール	ポリエステル	1	消火器Aグループ
24	銘板	ポリエステル	1	国家検定合格証付き
23	封印	ポリエステル	1	キャップ
22	封印	ポリエステル	1	安全栓
21	ソウサマーク	ポリエステル	1	
20	ホースクリップ	PP	1	白色
19	ノズルキャップ	EPT	1	
18	Oリング	NBR	1	P10
17	ノズル	FRPP	1	クリーム色
16	ホースマトメ	合成ゴム	1	
15	圧力計カバー	PP	1	黒色
14	圧力計	SUS	1	鑑圧第11~1号
13	サイホンマトメ	アルミ合金	1	
12	ストッパー	POM	1	
11	安全栓	H13チロール	1	黄色、シンボウ：SUS304
10	リベット	C2700W	2	
9	レバー (シタ)	SPCC	1	黒色塗装
8	レバー (ウエ)	SPCC	1	黒色塗装
7	キャップパッキン	NBR	1	
6	キャップ	ADC12	1	
5	パルプスプリング	SUS304	1	
4	Oリング	NBR	1	S4
3	パルプステム	C3604BD	1	合成ゴム兼付
2	パルプ本体	C3771BD	1	
1	本体容器	SPCC	1	内面：黒色、外面：赤色塗装
No	部品名称	材質	個数	備考



再生消火薬剤を40%以上使用
回収およびリサイクルシステムを持つ

エコマーク認定番号
第10127005号

製品番号	361258	日付	2013.05.22	尺度	乱尺	三角法
		型式	粉末(ABC)	6.0kg (審圧式、鉄製)	承認製図	
		型式番号	消第24~15号			
		製品名称	AHA-20P			

仕様	消火能力単位	放射時間	放射距離	耐圧試験圧力値	使用温度範囲	総質量	薬剤質量	充てん消火薬剤	充てんガス	放射機構	型式番号	消第24~15号	藤田
	A-5、B-12、C	約18秒(20℃)	3~7m(20℃)	2.00MPa	-30~+40℃	9.75kg	6.0kg	薬第17~1号	Heガス+N ₂ ガス(28g)	開閉パルプ式	製品名称	AHA-20P	