



ちきゅうにやさしい
 再生消火薬剤を40%以上使用
 回収およびリサイクルシステムを持つ
 エコマーク認定番号
 第10127005号

27	リサイクルシール	ポリエステル	1	
26	銘板	ポリエステル	1	
25	銘板	ポリエステル	1	
24	ホースクリップ	PP	1	
23	ノズルキャップ	EPT	1	
22	ホース接続パッキン	NBR	1	
21	ノズル	FRPP	1	
20	ホース	合成ゴム	1	375mm
19	圧力計	SUS	1	備圧第11~1号
18	サイホン	ABS	1	
17	ストッパー	POM	1	
16	封印	ポリエステル	1	安全栓
15	封印	ポリエステル	1	キャップ
14	安全栓	HIスチロール	1	シンボクSUS304
13	ナベコネジ	SUS304	1	
12	レバー (シタ)	SUS304	1	圧力計カバー付き
11	レバー (ウエ)	SUS304	1	
10	Oリング	NBR	1	
9	キャップ	ADC12	1	M50x1.5 黒色
8	フランジツキ6カクナット	S20C	1	
7	アッシュコイルバネ	SUS304	1	
6	Oリング	NBR	1	
5	Oリング	NBR	1	
4	バルブシステム	SUS304	1	
3	バルブ本体	C3771BE	1	
2	コウダイ	PE	1	黒色
1	容器本体	SUS304	1	

No	部品番号	材質	個数	備考
----	------	----	----	----

日付	2011.05.23	尺度	乱尺	三角法
----	------------	----	----	-----

型式	粉末 (ABC) 6.0kg (蓄圧式、ステンレス製)	承認製図
----	-----------------------------	------

仕様	消火能力単位	放射時間	放射距離	耐圧試験圧力値	使用温度範囲	総質量	薬剤質量	充てんガス	放射機構	型式番号	消第23~284号		藤田
	A-5, B-12, C	約17秒 (+20℃)	4~7m (+20℃)	1.60MPa	-30~+40℃	9.30kg	6.0kg	ヘリウムガス (50%) + 窒素ガス (50%) : 30g	開閉バルブ式	品名	AHA-20PSUS		