



25	リサイクルシール	ポリエステル	1	
24	銘板	ポリエステル	1	
23	挿圧栓	C3604BD	1	
22	ノズルキャップ	EPT	1	
21	ノズル	FRPP	1	
20	ホース	合成ゴム	1	370mm
19	粉上り防止封板	ポリエステルフィルム	1	
18	サイホン	A1100TD	1	
17	ゴムチューブ	EPT	1	
16	ガス導入管	A1100TD	1	
15	加圧用ガス容器	SPCEN	1	CO <sub>2</sub> +N <sub>2</sub> 呼BD6 l
14	表示マーク	ポリエステル	1	
13	封マーク	HISチロール	1	
12	ストッパ	POM	1	
11	封印	ポリエステルフィルム	1	キャップ
10	封印	ポリエステルフィルム	1	安全栓
9	安全栓	HISチロール	1	シンボウ SUS304
8	レバー (シタ)	SPCC	1	黒色塗装
7	レバー (ウエ)	SPCC	1	黒色塗装
6	バルブパッキン	NBR	1	
5	バルブステム	SUS304	1	
4	キャップパッキン	NBR	1	
3	キャップ	ADC12	1	
2	バルブ本体	ADC12	1	
1	容器本体	SPCC	1	内面黒色, 外面赤色塗装

再生消火薬剤を40%以上使用  
 回収およびリサイクルシステムを持つ  
 エコマーク認定番号  
 第10127004号

仕様	消火能力単位	放射時間	放射距離	耐圧試験圧力値	使用温度範囲	総質量	薬剤質量	加圧用ガス質量	放射機構
	A-5, B-12, C	約21秒 (+20℃)	3~6m (+20℃)	2.45MPa	-20~+40℃	10.4kg	6.0kg	61g (CO <sub>2</sub> 50g+N <sub>2</sub> 11g)	開閉バルブ式
型式番号 消第23~226号									
品名 AHA-20TS (耐食)									

藤田