



19	リサイクルシール	ポリエステル	1	
18	銘板	ポリエステル	1	
17	ノズル本体	AC2A	1	
16	ホース	合成ゴム	1	
15	車輪	ゴム	2	
14	ハンドル	SS330	1	
13	粉上り防止封板	ポリエステルフィルム	1	
12	サイホン	A1100TD	1	
11	ゴムチューブ	EPT	1	
10	ガス導入管	A1100TD	1	
9	加圧用ガス容器	STH70	1	CO ₂ 450g/0.7L
8	封印	ポリエステルフィルム	1	安全ピン
7	安全ピン	SWRM3	1	
6	レバー	SPCC	1	黒色塗装
5	カッター	SUS304	1	
4	キャップパッキン	NBR	1	
3	キャップ	ADC12	1	
2	カッター本体	ADC12	1	
1	容器本体	SPCC	1	内面黒色、外面赤色塗装

ちせうにやさしい

再生消火薬剤を40%以上使用
回収およびリサイクルシステムを持つ

エコマーク認定番号
第10127004号

仕様	消火能力単位	放射時間	放射距離	耐圧試験圧力値	使用温度範囲	総質量	薬剤質量	加圧用ガス質量	放射機構	型式番号	品名	製造
	A-10, B-20, C	約35秒(+20℃)	4~8m(+20℃)	3.95MPa	-20~+40℃	41 kg	20 kg	450 g	レバー開閉式	消第23~229号	AHA-50N	藤田