



矢視 A

26	リサイクルシール	ポリエステル	1	消火器Aグループ
25	銘板	ポリエステル	1	国家検定合格証付き
24	封印	ポリエステル	1	キャップ
23	封印	ポリエステル	1	安全栓
22	ソウサマーク	ポリエステル	1	
21	ホースクリップ	PP	1	白色
20	ノズルキャップ	EPT	1	
19	Oリング	NBR	1	P10
18	ノズル	FRPP	1	クリーム色
17	ホースマトメ	合成ゴム	1	
16	圧力計カバー	PP	1	黒色
15	圧力計	SUS	1	品評圧第11~1号
14	サイホンマトメ	アルミ合金	1	
13	ストッパー	POM	1	
12	安全栓	H13チロール	1	黄色、シンボウ：SUS304
11	リベット	C2700W	2	
10	レバー (シタ)	SUS304	1	
9	レバー (ウエ)	SUS304	1	
8	キャップパッキン	NBR	1	
7	キャップ	C3771BD	1	
6	バルブスプリング	SUS304	1	
5	Oリング	NBR	1	S4
4	バルブシステム	C3604BD	1	合成ゴム焼付
3	バルブ本体	C3771BD	1	
2	コウダイ	PE	1	黒色
1	本体容器	SUS304	1	外面：ヘアライン仕上げ
No	部品名称	材質	個数	備考


 再生消火薬剤を40%以上使用
 回収およびリサイクルシステムを持つ
 エコマーク認定番号
 第10127005号

仕様	消火能力単位	放射時間	放射距離	耐圧試験圧力値	使用温度範囲	総質量	薬剤質量	充てん消火薬剤	充てんガス	放射機構	製品番号	日付	2013.07.17	尺度	乱尺	三角法	
様	A-5、B-12、C	約18秒(20℃)	3~7m(20℃)	2.00MPa	-30~+40℃	8.9kg	6.0kg	薬第17~1号	Heガス+N ₂ ガス(28g)	開閉バルブ式	361254	型式	粉末(ABC) 6.0kg(蓄圧式、SUS製)	承認製図			藤田
												型式番号	消第24~14号				
												製品名称	AHB-20PSUS				