



25	リサイクルシール	ポリエステル	1	
24	銘板	ポリエステル	1	
23	排圧栓	C3604BD	1	
22	ノズルキャップ	EPT	1	
21	ノズル	FRPP	1	
20	ホース	合成ゴム	1	290mm
19	粉上り防止封板	ポリエステルフィルム	1	
18	サイホン	A1100TD	1	
17	ゴムチューブ	EPT	1	
16	ガス導入管	A1100TD	1	
15	加圧用ガス容器	SPCE	1	CO ₂ 呼びB38
14	表示マーク	ポリエステル	1	
13	封マーク	HISチロール	1	
12	ストップバ	POM	1	
11	封印	ポリエステルフィルム	1	キャップ
10	封印	ポリエステルフィルム	1	安全栓
9	安全栓	HISチロール	1	シンボウ SUS304
8	レバー (シタ)	SPCC	1	黒色塗装
7	レバー (ウエ)	SPCC	1	黒色塗装
6	バルブシート	NBR	1	
5	カッター	SUS304	1	
4	キャップパッキン	NBR	1	
3	キャップ	ADC12	1	
2	バルブ本体	ADC12	1	
1	容器本体	SPCC	1	内面黒色, 外面赤色塗装
No	部品名称	材質	個数	備考


 再生消火薬剤を40%以上使用
 回収およびリサイクルシステムを持つ
 エコマーク認定番号
 第10127004号

仕様	消火能力単位	放射時間	放射距離	耐圧試験圧力値	使用温度範囲	総質量	薬剤質量	加圧用ガス質量	放射機構	型式番号	品名	製造
	A-3, B-7, C	約17秒 (+20℃)	3~5m (+20℃)	2.35MPa	-10~+40℃	6.0kg	3.5kg	CO ₂ 38g	開閉バルブ式	消第23~176号	AIA-10MS	藤田