



| No | 部品名称 | 材 質 | 個数 | 備 考 |
|----|----------|------------|----|--|
| 25 | リサイクルシール | ポリエステル | 1 | |
| 24 | 銘 板 | ポリエステル | 1 | |
| 23 | 排圧栓 | C3604BD | 1 | |
| 22 | ノズルキャップ | EPT | 1 | |
| 21 | ノズル | FRPP | 1 | |
| 20 | ホース | 合成ゴム | 1 | 330mm |
| 19 | 粉上り防止封板 | ポリエステルフィルム | 1 | |
| 18 | サイホン | A1100TD | 1 | |
| 17 | ゴムチューブ | EPT | 1 | |
| 16 | ガス導入管 | A1100TD | 1 | |
| 15 | 加圧用ガス容器 | SPCEN | 1 | N ₂ 呼びN ₂ C17, 7 |
| 14 | 表示マーク | ポリエステル | 1 | |
| 13 | 封マーク | HISチロール | 1 | |
| 12 | ストッパ | POM | 1 | |
| 11 | キャップ封印 | ポリエステルフィルム | 1 | |
| 10 | 安全栓封印 | ポリエステルフィルム | 1 | |
| 9 | 安全栓 | SUS304 | 1 | |
| 8 | レバー (シタ) | SPCC | 1 | 黒色塗装 |
| 7 | レバー (ウエ) | SPCC | 1 | 黒色塗装 |
| 6 | バルブシート | NBR | 1 | |
| 5 | カッター | SUS304 | 1 | |
| 4 | キャップパッキン | NBR | 1 | |
| 3 | キャップ | ADC12 | 1 | |
| 2 | バルブ本体 | ADC12 | 1 | |
| 1 | 容器本体 | SPCE | 1 | 内面黒色, 外面赤色塗装 |

| 仕 様 | 消火能力単位 | 放射時間 | 放射距離 | 耐圧試験圧力値 | 使用温度範囲 | 総 質 量 | 薬剤質量 | 加圧用ガス質量 | 放射機構 | 型式番号 | 品 名 | 備 考 | 製 造 所 |
|-----|-------------|-------------|-------------|---------|----------|--------|--------|---------|--------|-----------|-----------|--------------|-------|
| | A-3, B-7, C | 約18秒 (+20℃) | 3~5m (+20℃) | 1.80MPa | -20~+40℃ | 6.45kg | 3.5 kg | 17.7g | 開閉バルブ式 | 消第23~134号 | A1A-10NDS | 内面黒色, 外面赤色塗装 | 藤田 |