



Aカラ見ル

25	リサイクルシール	ポリエステル	1	
24	銘板	ポリエステル	1	
23	排圧栓	C3604BD	1	
22	ノズルキャップ	EPT	1	
21	ノズル	FRPP	1	
20	ホース	合成ゴム	1	330mm
19	粉上り防止封板	ポリエステルフィルム	1	
18	サイホン	A1100TD	1	
17	ゴムチューブ	EPT	1	
16	ガス導入管	A1100TD	1	
15	加圧用ガス容器	SPCEN	1	N ₂ 呼びN ₂ C17.7
14	表示マーク	ポリエステル	1	
13	封マーク	H1スチロール	1	
12	ストッパ	POM	1	
11	封印	ポリエステルフィルム	1	キャップ
10	封印	ポリエステルフィルム	1	安全栓
9	安全栓	H1スチロール	1	シンボウ SUS304
8	レバー (シタ)	SPCC	1	黒色塗装
7	レバー (ウエ)	SPCC	1	黒色塗装
6	バルブシート	NBR	1	
5	カッター	SUS304	1	
4	キャップパッキン	NBR	1	
3	キャップ	ADC12	1	
2	バルブ本体	ADC12	1	
1	容器本体	SPCE	1	内面黒色、外面赤色塗装

エコマーク認定番号 第10127004号

仕様	消火能力単位	放射時間	放射距離	耐圧試験圧力値	使用温度範囲	総質量	薬剤質量	加圧用ガス質量	放射機構	型式番号	消第23~134号	品名	AIA-10NDS (耐食)	藤田
	A-3, B-7, C	約18秒 (+20℃)	3~5m (+20℃)	1.80MPa	-20~+40℃	6.45kg	3.5 kg	17.7g	開閉バルブ式					