



Aカラ見ル

22	リサイクルシール	ポリエステル	1	
21	銘板	ポリエステル	1	
20	ホースクリップ	PP	1	
19	Oリング	NBR	1	
18	ノズルキャップ	EPT	1	
17	ノズル	FRPP	1	
16	ホース	合成ゴム	1	370mm
15	サイホン	ABS	1	
14	ストッパー	POM	1	
13	封印	ポリエステルフィルム	1	キャップ
12	封印	ポリエステルフィルム	1	安全栓
11	安全栓	HIスチロール	1	シンボウ SUS304
10	ゲージカバー	SPCC	1	灰色塗装
9	レバー (シタ)	SPCC	1	灰色塗装
8	レバー (ウエ)	SPCC	1	灰色塗装
7	圧力計	SUS	1	鑑圧第11~1号
6	バルブパッキン	NBR	1	
5	バルブステム	SUS304	1	
4	キャップ	ADC12	1	M50×1.5
3	Oリング	NBR	1	
2	バルブ本体	C3771BE	1	
1	容器本体	SPCE	1	内面黒色, 外面赤色塗装



再生消火薬剤を40%以上使用
回収およびリサイクルシステムを持つ

エコマーク認定番号
第10127005号

仕様	消火能力単位	放射時間	放射距離	耐圧試験圧力値	使用温度範囲	総質量	薬剤質量	充てんガス	放射機構	型式番号	品名	承認製図	製田
	A-3, B-7, C	17秒 (+20℃)	4~6m (+20℃)	2.00MPa	-30~+40℃	6.45kg	3.5kg	Heガス+Neガス (18.5g)	開閉バルブ式	消第23~283号	AIA-10P		藤田