



24	リサイクルシール	ポリエステル	1	
23	銘板	ポリエステル	1	
22	ブラケット	SS41	1	
21	ノズルキャップ	EPT	1	
20	ノズル	FRPP	1	
19	ホース	PVC	1	330mm
18	粉上り防止封板	シリコンゴム	1	
17	サイホン	A1100TD	1	
16	ゴムチューブ	EPT	1	
15	ガス導入管	A1100TD	1	
14	加圧用ガス容器	SPCEN	1	CO ₂ 呼びC60
13	表示マーク	ポリエステル	1	
12	封マーク	HISチロール	1	
11	ストッパ	POM	1	
10	封印	ポリエステルフィルム	1	安全栓
9	封印	ポリエステルフィルム	1	キャップ
8	安全栓	SUS304	1	シンボウ SUS304
7	レバー (シタ)	SPCC	1	黒色塗装
6	レバー (ウエ)	SPCC	1	黒色塗装
5	カッター	SUS304	1	
4	キャップパッキン	NBR	1	
3	キャップ	ADC12	1	
2	カッター本体	ADC12	1	
1	容器本体	SPCE	1	内面黒色, 外面赤色塗装
No	部品名称	材質	個数	備考

日付	2011.05.31	尺度	乱尺	三角法
型式	粉末(ABC) 3.5kg(自動車用)(CO ₂ 加圧式、兼製)	承認	製図	

仕様	消火能力単位	放射時間	放射距離	耐圧試験圧力値	使用温度範囲	総質量	薬剤質量	加圧用ガス質量	放射機構	型式番号	品名	製図
	A-3, B-7, C	約15秒(+20℃)	3~6m(+20℃)	2.40MPa	-20~+40℃	7.2kg(粉末) (6.31kg)	3.5kg	60g	開放式	消図23~120号	AIA-C10D	藤田