



25	リサイクルシール	ポリエステル	1	消火器Aグループ
24	銘板	ポリエステル	1	国家検定合格証付き
23	封印	ポリエステル	1	キャップ
22	封印	ポリエステル	1	安全栓
21	ソウサマーク	ポリエステル	1	
20	ホースクリップ	PP	1	白色
19	ノズルキャップ	EPT	1	
18	Oリング	NBR	1	P10
17	ノズル	FRPP	1	クリーム色
16	ホースマトメ	合成ゴム	1	
15	圧力計カバー	PP	1	黒色
14	圧力計	SUS	1	鑑圧第11~1号
13	サイホンマトメ	アルミ合金	1	
12	ストッパー	POM	1	
11	安全栓	HISチロール	1	黄色、シンボウ:SUS304
10	リベット	C2700W	2	
9	レバー (シタ)	SPCC	1	黒色塗装
8	レバー (ウエ)	SPCC	1	黒色塗装
7	キャップパッキン	NBR	1	
6	キャップ	ADC12	1	
5	バルブスプリング	SUS304	1	
4	Oリング	NBR	1	S4
3	バルブステム	C3604BD	1	合成ゴム接付
2	バルブ本体	C3771BD	1	
1	本体容器	SPCC	1	内面:黒色、外面:赤色塗装
No	部品名称	材質	個数	備考

製品番号	361262	日付	2012.10.22	尺度	乱尺	三角法
		型式	粉末(ABC)	3.5kg (蓄圧式、鉄製)	承認製図	
		放射機構	型式番号	消第24~31号		
			製品名称	AIB-10P		

仕様	消火能力単位	放射時間	放射距離	耐圧試験圧力値	使用温度範囲	総質量	薬剤質量	充てん消火薬剤	充てんガス	放射機構	型式番号	消第24~31号	藤田
	A-3、B-7、C	約14秒(20℃)	3~6m(20℃)	2.00MPa	-30~+40℃	5.75kg	3.5kg	薬第17~1号	Heガス+N <sub>2</sub> ガス(12g)	開閉バルブ式	製品名称	AIB-10P	