



| | | | | |
|----|----------|---------|----|----------------|
| 26 | リサイクルシール | ポリエステル | 1 | 消火器Aグループ |
| 25 | 銘板 | ポリエステル | 1 | 国家検定合格証付き |
| 24 | 封印 | ポリエステル | 1 | キャップ |
| 23 | 封印 | ポリエステル | 1 | 安全栓 |
| 22 | ソウサマーク | ポリエステル | 1 | |
| 21 | ホースクリップ | PP | 1 | 白色 |
| 20 | ノズルキャップ | EPT | 1 | |
| 19 | Oリング | NBR | 1 | P10 |
| 18 | ノズル | FRPP | 1 | クリーム色 |
| 17 | ホースマトメ | 合成ゴム | 1 | |
| 16 | 圧力計カバー | PP | 1 | 黒色 |
| 15 | 圧力計 | SUS | 1 | 品評圧第11~1号 |
| 14 | サイホンマトメ | アルミ合金 | 1 | |
| 13 | ストッパー | POM | 1 | |
| 12 | 安全栓 | HISチロール | 1 | 黄色、シンボウ:SUS304 |
| 11 | リベット | C2700W | 2 | |
| 10 | レバー (シタ) | SUS304 | 1 | |
| 9 | レバー (ウエ) | SUS304 | 1 | |
| 8 | キャップパッキン | NBR | 1 | |
| 7 | キャップ | C3771BD | 1 | |
| 6 | バルブスプリング | SUS304 | 1 | |
| 5 | Oリング | NBR | 1 | S4 |
| 4 | バルブステム | C3604BD | 1 | 合成ゴム嵌付 |
| 3 | バルブ本体 | C3771BD | 1 | |
| 2 | コウダイ | PE | 1 | 黒色 |
| 1 | 本体容器 | SUS304 | 1 | 外面:ヘアライン仕上げ |
| No | 部品名称 | 材質 | 個数 | 備考 |

| | | | | | | |
|------|--------|------|--------------------------|----|----|------|
| 製品番号 | 361273 | 日付 | 2013.07.18 | 尺度 | 乱尺 | 三角法 |
| | | 型式 | 粉末(ABC) 3.5kg (蓄圧式、SUS製) | | | 承認製図 |
| | | 型式番号 | 消第24~32号 | | | |
| | | 製品名称 | A1B-10PSUS | | | |

| 仕様 | 消火能力単位 | 放射時間 | 放射距離 | 耐圧試験圧力値 | 使用温度範囲 | 総質量 | 薬剤質量 | 充てん消火薬剤 | 充てんガス | 放射機構 |
|----|-----------|-----------|-----------|---------|----------|-------|-------|---------|-----------------------------|--------|
| | A-3、B-7、C | 約14秒(20℃) | 3~6m(20℃) | 1.6MPa | -30~+40℃ | 5.6kg | 3.5kg | 薬第17~1号 | Heガス+N ₂ ガス(14g) | 開閉バルブ式 |

ちきゅうにやさしい

 再生消火薬剤を40%以上使用
 回収およびリサイクルシステムを持つ
 エコマーク認定番号
 第10127005号