



19	リサイクルシール	ホ [*] ポリエステル	1	
18	銘板	ホ [*] ポリエステル	1	
17	安全栓ブラケット	SPCC	1	
16	封印	ホ [*] ポリエステルフィルム	1	
15	封印	アート紙	1	安全栓ブラケット
14	封印	ホ [*] ポリエステルフィルム	1	キャップ
13	オシボタン	ABS	1	
12	ノズルキャップ	EPT	1	
11	ノズル	ABS	1	
10	粉上り防止封板	シリコンゴム	1	
9	サイホン	A1100TD	1	
8	加圧パイプチューブ	EPT	1	
7	加圧パイプ	A1100TD	1	
6	加圧用ガス容器	SPCEN	1	CO ₂ 呼ビB17
5	カッター	SUS304	1	
4	キャップパッキン	NBR	1	
3	キャップ	ADC12	1	
2	カッター本体	ADC12	1	
1	容器本体	A1070	1	

No	部品名称	材質	個数	備考
日付	2011.08.31	尺度	乱尺	三角法
型式	粉末(ABC) 1.0kg (CO ₂ 加圧式、アルミニウム製)	承認	製図	
型式番号	消第23~394号			
品名	AKA-3A			

仕様	消火能力単位	放射時間	放射距離	耐圧試験圧力値	使用温度範囲	総質量	薬剤質量	加圧用ガス質量	放射機構
	A-1、B-2、C	約13秒(+20℃)	2~4m(+20℃)	2.10MPa	0~+40℃	1.77kg (1.55kg [※])	1.0 kg	17g	開放式


 再生消火薬剤を40%以上使用
 回収およびリサイクルシステムを持つ
 エコマーク認定番号
 第10127004号