



19	リサイクルシール	ホ [*] ポリエステル	1	
18	キャップ封印	ポリエステルフィルム	1	
17	銘板	ホ [*] ポリエステル	1	
16	ノズル	ナイロン66	1	
15	ホース	合成ゴム	1	370mm
14	サイホン	PVC	1	
13	ストッパー	POM	1	
12	安全栓封印	ポリエステルフィルム	1	
11	安全栓	SUS304	1	
10	圧力計カバー	SPCC	1	灰色塗装
9	レバー (シタ)	SPCC	1	灰色塗装
8	レバー (ウエ)	SPCC	1	灰色塗装
7	圧力計	SUS	1	鑑圧第11~1号
6	バルブパッキン	NBR	1	
5	バルブステム	SUS304	1	
4	キャップ [*]	C3771BE	1	M50×1.5
3	Oリング	NBR	1	
2	バルブ本体	C3771BE	1	
1	容器本体	SPCE	1	内面黒色, 外面赤色塗装

No	部品名称	材質	個数	備考
日付	2011.01.31	尺度	乱尺	三角法
型式	強化液消火器 3.0L (蓄圧式, 鉄製)			承認製図
仕様	消火能力単位	放射時間	放射距離	耐圧試験圧力値
	A-1, B-1, C	約21秒 (+20℃)	5~7m (+20℃)	2.0MPa
			使用温度範囲	総質量
			-20~+40℃	7.2kg
			薬剤容(質)量	充てんガス
			3L (4.1Kg)	Heガス+N ₂ ガス(1lg)
			放射機構	放射番号
			開閉バルブ式	消第23~135号
			品名	KLA-3P