



25	リサイクルシール	ポリエステル	1	
24	銘板	ポリエステル	1	
23	銘板	ポリエステル	1	
22	ホースクリップ	PP	1	
21	ホース接続パッキン	NBR	1	
20	ノズル	ナイロン	1	
19	ホース	合成ゴム	1	370mm
18	圧力計	SUS304	1	重圧第11~1号
17	ストッパー	POM	1	
16	キャップ封印	ポリエステル	1	
15	安全栓封印	ポリエステル	1	
14	安全栓	HIスチロール	1	シンボウ SUS304
13	レバー (シタ)	SUS304	1	ゲーゾカバー付き
12	レバー (ウエ)	SUS304	1	
11	サイホン	PVC	1	
10	Eガタトメワ	SUS304	1	
9	ヒラザガネ	SUS304	1	
8	アッシュコイルバネ	SUS304	1	
7	リングオサエ	PA6	1	
6	リング	シリコンゴム	1	
5	バルブシステム	SUS304	1	バルブ部 NBR
4	パッキン	NBR	1	
3	バルブ本体	C3771BE	1	
2	コウダイ	PE	1	黒色
1	容器本体	SUS304	1	外面: パフ研磨
N0	部品番号	材質	個数	備考
日付	2011.06.25	尺度	乱尺	三角法
型式	強化液消火器3.0L (蓄圧式、SUS)			承認製図

仕様	消火能力単位	放射時間	放射距離	耐圧試験圧力値	使用温度範囲	総質量	薬剤容(質)量	充てんガス	放射機構	型式番号	消第23~178号	藤田
	A-1, B-1, C	約21秒 (+20℃)	5~7m (+20℃)	1.60MPa	-20~+40℃	6.55kg	3.0L (4.1kg)	Heガス+Neガス (11g)	閉開バルブ式	製品名称	KLA-3PSUS	