



26	リサイクルシール	ポリエステル	1	消火器日グループ
25	銘板	ポリエステル	1	国家検定合格証付き
24	封印	ポリエステル	1	キャップ
23	封印	ポリエステル	1	安全栓
22	ソウサマーク	ポリエステル	1	
21	ホースクリップ	PP	1	白色
20	リング	NBR	1	P10
19	ノズル	POM	1	白色
18	ホースマドメ	合成ゴム	1	
17	圧力計カバー	PP	1	黒色
16	圧力計	SUS	1	鑑圧第11~1号
15	リング	NBR	1	P16
14	サイホン	ABS	1	
13	ストッパー	POM	1	
12	安全栓	HIスチロール	1	黄色、シンボウ:SUS304
11	リベット	C2700W	2	
10	レバー (シタ)	SPCC	1	黒色塗装
9	レバー (ウエ)	SPCC	1	黒色塗装
8	キャップパッキン	NBR	1	
7	キャップ	C3771BD	1	
6	6カクフクロナット	SUS304	1	
5	バルブスプリング	SUS304	1	
4	リング	NBR	1	
3	バルブシステム	C3604BD	1	合成ゴム焼付
2	バルブ本体	C3771BD	1	
1	本体容器	SPCC	1	内面:黒色、外面:赤色塗装
No	部品名称	材質	個数	備考

製品番号	361257	日付	2013.01.11	尺度	乱尺	三角法
		型式	強化液 3.0L (蓄圧式、鉄製)			承認製図
仕様	放射機構	型式番号	消第24~52号		藤田	
	製品名称	KLB-3P				

仕様	消火能力単位	放射時間	放射距離	耐圧試験圧力値	使用温度範囲	総質量	薬剤質量	充てん消火薬剤	充てんガス	放射機構
様	A-1、B-1、C	約24秒 (20℃)	4~7m (20℃)	2.00MPa	-20~+40℃	6.3kg	3.0リットル	薬第2~2号	Heガス+N <sub>2</sub> ガス (8g)	開閉バルブ式