



矢視 A

27	リサイクルシール	ポリエステル	1	消火器目グループ
26	銘板	ポリエステル	1	国家検定合格証付き
25	封印	ポリエステル	1	キャップ
24	封印	ポリエステル	1	安全栓
23	ソウサマーク	ポリエステル	1	
22	ホースクリップ	PP	1	白色
21	リング	NBR	1	P10
20	ノズル	POM	1	白色
19	ホースマトメ	合成ゴム	1	
18	圧力計カバー	PP	1	黒色
17	圧力計	SUS	1	鑑圧第11~1号
16	リング	NBR	1	P16
15	サイホン	ABS	1	
14	ストッパー	POM	1	
13	安全栓	HIスチロール	1	黄色、シンボウ:SUS304
12	リベット	C2700W	2	
11	レバー (シタ)	SUS304	1	
10	レバー (ウエ)	SUS304	1	
9	キャップパッキン	NBR	1	
8	キャップ	C3771BD	1	
7	6カクフクロナット	SUS304	1	
6	バルブスプリング	SUS304	1	
5	リング	NBR	1	
4	バルブシステム	C3604BD	1	合成ゴム焼付
3	バルブ本体	C3771BD	1	
2	コウダイ	PE	1	黒色
1	本体容器	SUS304	1	
No	部品名称	材質	個数	備考

製品番号	361250	日付	2013.06.06	尺度	乱尺	三角法							
		型式	強化液 3.0L (蓄圧式、ステンレス製)	承認製図									
仕様	消火能力単位	放射時間	放射距離	耐圧試験圧力値	使用温度範囲	総質量	薬剤質量	充てん消火薬剤	充てんガス	放射機構	型式番号	消第24~46号	藤田
	A-1、B-1、C	約24秒 (20℃)	4~7m (20℃)	2.00MPa	-20~+40℃	6.3kg	3.0リットル	薬第2~2号	Heガス+Neガス (8g)	開閉バルブ式	製品名称	KLB-3PSUS	