



26	リサイクルシール	ポリエステル	1	
25	銘板	ポリエステル	1	
24	ホースクリップ	PP	1	
23	ノズルキャップ	EPT	1	
22	Oリング	NBR	1	
21	ノズル	FRPP	1	
20	ホース	合成ゴム	1	290mm
19	圧力計カバー	PP	1	
18	圧力計	SUS	1	鑑圧第11~1号
17	Oリング	NBR	1	
16	サイホン	ABS	1	
15	ストッパー	POM	1	
14	封印	ポリエステル	1	安全栓
13	封印	ポリエステル	1	キャップ
12	安全栓	HIスチロール	1	シンボクSUS304
11	リベット	C2700W	2	
10	レバー (シタ)	SPCC	1	黒色塗装
9	レバー (ウエ)	SPCC	1	黒色塗装
8	キャップパッキン	NBR	1	
7	キャップ	ADC12	1	M42x1.5
6	6カクフクロナット	SUS304	1	
5	バルブスプリング	SUS304	1	
4	Oリング	NBR	1	
3	バルブステム	C3604BD	1	先端合線JIS (NBR) 焼付
2	バルブ本体	C3771BD	1	
1	容器本体	SPCC	1	内面黒色 外面赤色塗装



仕様	消火能力単位	放射時間	放射距離	耐圧試験圧力値	使用温度範囲	総質量	薬剤質量	充てんガス	放射機構																			
	A-3, B-7, C	約15秒 (+20℃)	3~5m (+20℃)	2.00MPa	-30~+40℃	4.9kg	3.0kg	Heガス+N ₂ ガス (10g)	開閉バルブ式																			
<table border="1"> <tr> <td>日付</td> <td>2011.10.18</td> <td>尺度</td> <td>乱尺</td> <td>三角法</td> </tr> <tr> <td>型式</td> <td colspan="3">粉末 (ABC) 3.0kg (巻圧式、鉄製)</td> <td>承認製図</td> </tr> <tr> <td>型式番号</td> <td colspan="3">消第23~392号</td> <td rowspan="2"> </td> </tr> <tr> <td>品名</td> <td colspan="3">SH-10P</td> </tr> </table>										日付	2011.10.18	尺度	乱尺	三角法	型式	粉末 (ABC) 3.0kg (巻圧式、鉄製)			承認製図	型式番号	消第23~392号				品名	SH-10P		
日付	2011.10.18	尺度	乱尺	三角法																								
型式	粉末 (ABC) 3.0kg (巻圧式、鉄製)			承認製図																								
型式番号	消第23~392号																											
品名	SH-10P																											