



24	リサイクルシール	ポリエステル	1	消火器Aグループ
23	銘板	ポリエステル	1	国家検定合格証付き
22	封印	ポリエステル	1	キャップ
21	封印	ポリエステル	1	安全栓
20	ソウサマーク	ポリエステル	1	
19	Oリング	NBR	1	P10
18	ノズル	POM	1	黒色
17	圧力計カバー	PP	1	黒色
16	圧力計	SUS	1	鑑圧第11~1号
15	Oリング	NBR	1	
14	サイホン	ABS	1	
13	ストッパー	POM	1	
12	安全栓	H17チロル	1	黄色、シンボウ:SUS304
11	リベット	C2700W	2	
10	レバー (シタ)	SPCC	1	黒色塗装
9	レバー (ウエ)	SPCC	1	黒色塗装
8	キャップパッキン	NBR	1	
7	キャップ	ADC12	1	
6	6カクフクロナット	SUS304	1	
5	バルブスプリング	SUS304	1	
4	Oリング	NBR	1	
3	バルブステム	C3604BD	1	合成ゴム焼付
2	バルブ本体	C3771BD	1	
1	本体容器	SPCC	1	内面:黒色、外面:赤色塗装
No	部品名称	材質	個数	備考


 再生消火薬剤を40%以上使用
 回収およびリサイクルシステムを持つ
 エコマーク認定番号
 第10127005号

製品番号	361229	日付	2012.08.31	尺度	乱尺	三角法								
		型式	粉末(ABC) 1.0kg(蓄圧式、鉄製)			承認製図								
仕様	消火能力単位	放射時間	放射距離	耐圧試験圧力値	使用温度範囲	総質量	薬剤質量	充てん消火薬剤	充てんガス	放射機構	型式番号	消第24~23号		藤田
様	A-1、B-2、C	約13秒(20℃)	2~4m(20℃)	2.00MPa	-30~+40℃	2.1kg	1.0kg	薬第17~1号	Heガス+N ₂ ガス(4g)	開閉バルブ式	製品名称	SH-3P		