



27	リサイクルシール	ポリエステル	1	消火器Aグループ
26	銘板	ポリエステル	1	国家検定合格証付き
25	封印	ポリエステル	1	キャップ
24	封印	ポリエステル	1	安全栓
23	ソウサマーク	ポリエステル	1	
22	ホースクリップ	PP	1	白色
21	ノズルキャップ	EPT	1	
20	Oリング	NBR	1	P10
19	ノズル	FRPP	1	クリーム色
18	ホースマドメ	合成ゴム	1	
17	圧力計カバー	PP	1	黒色
16	圧力計	SUS	1	鑑定第11~1号
15	Oリング	NBR	1	P16
14	サイホン	ABS	1	
13	ストッパー	POM	1	
12	安全栓	HISチロール	1	黄色、シンボウ:SUS304
11	リベット	C2700W	2	
10	レバー (シタ)	SPCC	1	黒色塗装
9	レバー (ウエ)	SPCC	1	黒色塗装
8	キャップパッキン	NBR	1	
7	キャップ	ADC12	1	
6	6カクフクロナット	SUS304	1	
5	パルプスプリング	SUS304	1	
4	Oリング	NBR	1	
3	パルプステム	C3604BD	1	合成ゴム焼付
2	パルプ本体	C3771BD	1	
1	本体容器	SPCC	1	内面:黒色、外面:赤色塗装
No	部品名称	材質	個数	備考

ちきゅうにやさしい

 再生消火薬剤を40%以上使用
 回収およびリサイクルシステムを持つ
 エコマーク認定番号
 第10127005号

製品番号	361231	日付	2012.10.01	尺度	乱尺	三角法
		型式	粉末(ABC) 2.0kg (蓄圧式、鉄製)			承認製図
		放射機構	型式番号	消第24~36号		
			製品名称	SH-6P		

仕様	消火能力単位	放射時間	放射距離	耐圧試験圧力値	使用温度範囲	総質量	薬剤質量	充てん消火薬剤	充てんガス	放射機構	型式番号	製品名称	備考
	A-2、B-3、C	約14秒(20℃)	3~6m(20℃)	2.00MPa	-30~+40℃	3.5kg	2.0kg	薬第17~1号	Heガス+Neガス(4g)	開閉パルプ式	消第24~36号	SH-6P	藤田